

Os espirais ES têm por finalidade prender feixes de cabos ou tubos pneumáticos. São indicados em portas de painéis ou onde haja necessidade de manter os movimentos dos cabos com proteção segura.

São fabricados em diversas cores como indicado a seguir, com opção de ser auto-extinguível (anti-chama). Sob encomenda.

#### Especificações técnicas:








Material:	Polietileno
Certificado:	RoHS, Halogen Free
Temperatura de trabalho:	-40°C a +80°C
Opcional	
Auto-extinguível:	Norma UL94-V0 (opcional)



Código	Polegadas	Medidas (mm)			Qtde. Caixa (m)
		Ø Externo (b)	Ø Interno (a)	Passo (c)	
ES 04 __ 890	(5/32")	4	3,1	4	50
ES 06 __ 890	(1/4")	6	3,7	6	50
ES 08 __ 890	(5/16")	8	5,8	8	50
ES 10 __ 890	(3/8")	10	7,7	10	50
ES 12 __ 890	(½")	12	8,4	12	50
ES 18 __ 890	(¾")	18	12,3	18	25
ES 24 __ 890	(1")	24	18	24	20

Quantidade mínima: Uma caixa.

#### Disponível nas cores:

 Branco (960)	 Amarelo (460)	 Cinza (860)	 Semitransparente (060)
 Azul (660)	 Laranja (360)	 Preto (160)	

#### OBSERVAÇÕES:

Para especificar as cores, acrescentar os números ao código: Ex.: ES 04 660 890

Caso optar para auto-extinguível acrescentar a palavra no final do código

Exemplo: ES 04 660 890 Auto-extinguível.

